



P2

镀锡

P1

XHB2.54-6Y

3.0±0.3MM	镀锡	P1	红
3.0±0.3MM	镀锡	P2	白
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黄
3.0±0.3MM	镀锡	P2	绿
3.0±0.3MM	镀锡	P2	蓝
3.0±0.3MM	镀锡	P2	黑

注意事项：

1:成品需做100%导通测试：不得有短/断路及错位现象。
2:导通阻抗：2欧姆 MAX
3:绝缘阻抗：10欧姆 MIN
4:测试电压：300V DC
5:产品符合ROHS+REACH标准。

序号	产品料号	产品规格描述	切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位	备注
3	端子	XH-T 镀锡端子				6	PCS	
2	胶壳	(HOUSING)XHB2.54 -6Y 白色				1	PCS	
1	线材：	UL1007-24AWG 红黑白黄绿蓝 线 L=200MM尾部镀锡3.0mm	203MM	1.0/3.0T		6	PCS	

贝迅泽 BEIXUNZE

贝迅泽技术（东莞）有限公司

BEIXUNZE TECHNOLOGY（DONGGUAN） CO., LTD

		Description	XHB2.54-6Y/镀锡 UL1007-24# L=200mm			
		Cust P/N	XHB2.54-6P-A-200-24A			
Drawn	CHC	MY P/N			Rev.	A
Check	LIKE	Date	2025-11-19		Scale	None
Approved	WSR	Size: A4	UNIT	mm	Sheet	1/1

www.hiemi.cn