



RoHS


组装线缆后的连接器尺寸














技术要求:

1.1: 接触阻抗: 50mOHM Max,
1.2: 频率范围: DC to 6GHz驻波比:0—6GHz 1.58Max
1.3 额定电压: 60V/DC.额定电流: 1A/PIN.
1.4: 绝缘电阻: 1000MOHM Min.
2.1: 插拔次数: 25 TIMES Min.
3.1: 工作温度:—40℃～+105℃
4 1· 除零件5和零件6组装在一起外，其它零件单包.

装配BOM表						
	⑦	尾盖	7.03M3.001130	PA66	1	无
	⑥	主体	7.03J3.000770	COPPER ALLOY	1	Ni
	⑤	绝缘体	7.03M3.001010	LCP	1	无
	④	线夹	7.03J3.000780	COPPER ALLOY	1	Ni
	③	封线体	7.03M3.0010G0	硅橡胶	1	无
	②	插针	7.03J3.000270	COPPER ALLOY	1	Au
	①	壳体	7.03M3.00103X	PA66	1	无
	序号	名 称	料号	材 质	数量	表面处理

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

UNSPECIFIED TOLERANCES	
ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5













www.hiemi.cn


HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	防水FAKRA连接器（M）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A7.00100X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0

RoHS

						
7.03A7.001000 A TYPE (Black黑色9005)	7.03A7.001001 B TYPE （White白色9001）	7.03A7.001002 C TYPE （Blue蓝色5005）	7.03A7.001003 D TYPE Bordeaux枣红色/4004	7.03A7.001004 E TYPE Green绿色/6002	7.03A7.001005 F TYPE Brown棕色/8011	7.03A7.001006 G TYPE Grey灰色/7031
						
7.03A7.001007 H TYPE Violet紫罗兰/4003	7.03A7.001008 I TYPE Beige米黄色/1001	7.03A7.001009 K TYPE Curry咖喱色/1027	7.03A7.00100A L TYPE Camine Red深红 /3002	7.03A7.00100B M TYPE Pastel Orange 粉橙色/2003	7.03A7.00100C N TYPE Pastel Green 粉绿色/6019	7.03A7.00100D Z TYPE Water Blue 水蓝色/5021



A TYPE
立体示意图

NOTE: ALL RIGHTS RESERVED,BANNED COPY

					ANGLAR	±5°
ΔX					L≤ 4	±0.2
ΔX					4<L≤ 16	±0.3
ΔX					16<L≤ 63	±0.4
MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	

www.hiemi.cn

DSND		SCALE: N/A	防水FAKRA连接器（M）
DWN		VIEW:	PART NO.: 7.03A7.00100X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

HIEMI TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0