# CUSTOMER DRAWING

| REV.<br>版本 | ECN NO.<br>ECN编号 | DATE<br>日期 | DESCRIPTION<br>内容描述 | APPROVED BY<br>核准 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | —— | 2026/01/08 | NEW RELEASE | APLIN |
| | | | | |






CIRCUIT

| H25 | 03 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | XX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Rating | Function | Terminal Type | Actuator Type | Actuator Height | Housing Type | Terminal Type | Actuator Color | Housing Color | | Suffix |
| | 03 10A 125VAC 6A 250VAC 6(3)A 125/250VAC | 12 13 14 ... 22 23 24 ... | S Solder Terminal<br>P PCB Terminal | A B C | 3 3mm<br>4 4mm<br>5 5mm<br>... ... | N R | T1 T2 T3 T4 T5 | B Black<br>W White<br>R Red | B Black<br>W White<br>R Red | | |







规格 Specification：

1.开关型号 Model No.:H25-0322PC
2.额定值 Rating:3(3)A 125/250VAC
3.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
4.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
5.电气寿命 Electronics life:＞10000 cycles
6.操作力 Operation force:500±150gf
7.所有材料符合Rohs要求 All meterials are Rohs compliant

MARKIMG

HAOTONG
H25-0322PC
3(3)A 125/250VAC

※接触片与针脚材质为红铜镀厚银

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN BY 制 图 | APLIN | 2026/01/08 | SCALE 比 例 | FREE | PRODUCT NAME 产品名称 | SLIDE SWITCH |
| CHECKED BY 核 对 | APLIN | 2026/01/08 | PAGE 页 面 | 1/1 | DESCRIPTION 产品描述 | 3(3)A 125/250VAC |
| APPROVED BY 批 准 | ZHANG | 2026/01/08 | UNIT 单 位 | mm | | |
| TOLERANCE 未标注公差 | X: ±0.5<br>.X: ±0.3<br>.XX: ±0.2 | X°: ±5°<br>.X°: ±2° | PROJECTED 投影 | | PART NO. 物料编号 | H25-0322PC-4NT1BB-T6A |
| | | | | | SIZE 尺寸 A4 | DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260108-310 |